



## CP-D707DW-S EEN ENKELVOUDIGE PRINTER MET DUBBELE PRODUCTIE

De CP-D707DW-S is een sublimatieprinter met dubbele uitvoerstapel. Deze stapels kunnen gelijktijdig worden gebruikt, zodat de afdruktijd tot **5,9 seconden\*** wordt teruggebracht, of ze kunnen afzonderlijk worden gebruikt om tot drie verschillende formaten af te drukken, afhankelijk van de papierinvoer.

### VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

- Afdruktijd
- Stofvrij mechanisme
- Energiebesparing
- Systeem met dubbele invoerstapel
- Compact ontwerp
- Hoge resolutie

\*afdruktijd voor het formaat 10x15 cm (4x6").


### EIGENSCHAPPEN

 <p>Energie Besparing</p>	 <p>Dubbele Uitvoerstapel</p>	 <p>Stofvrij</p>	 <p>Afdruk Tijd</p>	 <p>Eenvoudig te gebruiken</p>	 <p>Compact Formaat</p>	 <p>Hoge Resolutie Afdrukken</p>	 <p>Afdruk capaciteit</p>
--	--	---	--	---	--	---	--

## VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

### • Stofvrij systeem

De CP-D707DW-S behoort tot de laatste generatie Mitsubishi Electric printers. Hij beschikt over ingebouwde afscheiders die de luchtcirculatie verbeteren, de drukkoppen van de voeding gescheiden houden en de vervuiling van de afdrukzone verminderen.



### • Hoge resolutie

De printers van Mitsubishi Electric beschikken over een nieuw beeldverwerkingssysteem dat zachtere randen en natuurlijker beelden oplevert bij afdrukken met een resolutie van 300DPI.

### • Energiebesparing

De CP-D707DW-S heeft een enkele voeding en een vermogen van minder dan één Watten is ontworpen om het energieverbruik in slaapstand met maximaal 96% te verminderen.


### • Meerdere formaten

Afhankelijk van de papierinvoer in de stapels boven en onder, kan de CP-D707DW-S tot vier verschillende formaten printen. 10x15cm (4x6"), 15x20cm (6x8") en 15x23cm (6x9") gelijktijdig, of 13x18cm (5x7") separaat.

## SPECIFICATIES



#### Voorpaneel

- 1 Papierstrook bak
- 2 Alarmindicator
- 3 Papierstrook indicator
- 4 Stroomindicator
- 5 Papieruitvoer
- 6 Open knop



#### Achterpaneel

- 1 Aan/uit schakelaar
  - 2 Kabelcontact
  - 3 (wisselspanning)
  - 4 Afscherming ventilator
  - 5 USB ingang
  - 6 Bevestigingsgaten voor de kabelbinder
- Transporthandgreep (CP-D707DW-S)



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Uitvoerstapel	Dubbele uitvoerstapel				
Afdrukmethode	Inktsublimatie, thermische overdracht, progressieve afdruk in drie kleuren (geel, magenta en cyaan) en oppervlaktelaminatie				
Gradaties	256 (8-bit) voor elke kleur				
Afdrukresolutie	300DPI				
Mediaprestaties	Ref.	Afdrukformaat	Totaal aantal afdrukken	Afdrukken per rol	Afdruktijd
	CK-D715	10x15 cm (4x6")	800	400 x 2	5,9 s
	CK-D718	13x18 cm (5x7")	460	230 x 2	9,4 s
	CK-D720	15x20 cm (6x8")	400	200 x 2	10,6 s
	CK.D723	15x23 cm (6x9")	360	180 x 2	11,7 s
Fotografische afwerking	Hoogglans				
Interface	Hoge snelheid USB Ver.2.0				
Geheugenomvang	8 foto's (voor het formaat 10x15 cm / 4x6")				
Afmetingen (B / D / H)	275/446/340 mm (10,8/17,6/13,4")				
Gewicht	22 kg (48,5 lb.)				
Stroomvoorziening	220-240 V~, 50/60 Hz. / 120 V~, 50/60 Hz.				
Stroomverbruik	2,6 A (220-240 V~, 50/60 Hz.)/5,1 A (120 V~, 50/60 Hz.)				
Accessoires	Netsnoeren (voor 120 V en 230 V), inktcassette (2), CD-ROM (1), papierband (2 sets), afstandshouders (4), snelle instelgids (1), papierstrook bak (2), papierbak (2), kabelbinder (2), bevestigingsband (1), Schroef voor de bevestigingsband (2)				
Compatibiliteit	Kiosk geschenken / Klik				

## Mitsubishi Electric Europe CONTACTGEGEVENS

Mitsubishi Electric Europe B.V. German Branch  
Mitsubishi Electric Europe B.V. Benelux Branch  
Mitsubishi Electric Europe B.V. French Branch

URL: [www.mitsubishi-vis.de](http://www.mitsubishi-vis.de)  
URL: [www.mitsubishielectric.nl](http://www.mitsubishielectric.nl)  
URL: [www.vis.mitsubishielectric.fr](http://www.vis.mitsubishielectric.fr)

Mitsubishi Electric Europe B.V. Spanish Branch  
Mitsubishi Electric Europe B.V. Italian Branch  
Mitsubishi Electric Europe B.V. Scandinavian Branch  
Mitsubishi Electric Europe B.V. UK Branch

URL: [www.mitsubishidigitalphoto.com](http://www.mitsubishidigitalphoto.com)  
URL: [www.mitsubishielectric.it/vis](http://www.mitsubishielectric.it/vis)  
URL: [www.mitsubishielectric.se](http://www.mitsubishielectric.se)  
URL: [www.mitsubishielectric.co.uk/vis](http://www.mitsubishielectric.co.uk/vis)